



Específicamente diseñado para los remolques y semirremolques, este neumático ha sido desarrollado para proporcionar un excelente rendimiento y desgaste muy regular, junto con la integridad y el valor óptimo de neumáticos recauchutados en tamaños con diámetros de llanta reducida ..

.. H gravedad baja: productos diseñados para los vehículos de transporte de largo recorrido en las autopistas o carreteras principales con muy bajo específicas condiciones de desgaste.

Gravedad R Media: productos diseñados para los vehículos de transporte de todos-en torno viajar sobre superficies ligeramente abrasivos, incluyendo bobinado / caminos de montaña y el tráfico urbano.

#### . PISO DE DISEÑO

Especialmente diseñado para remolque / semirremolque uso para garantizar un rendimiento óptimo en términos de kilometraje, desgaste uniforme, la integridad y la carcasa de recauchutado.

- 19.5 "

- Perfectamente ranuras circunferenciales con gran densidad de muros siped para proporcionar una alta resistencia al desgaste irregular, con una mayor protección en la base para evitar la retención de piedras.
- costillas duro, continuo, sin laminillas añadido, resisten la tensión transversal de alta.

- 17.5 "

- Robusta zig-zag garantizar el agarre excelente incluso sobre superficies húmedas.
- Diseño de la geometría de surco evita la retención de piedras.
- El ancho de banda de rodadura asegura una mayor mejora significativa en el kilometraje.

banda de rodadura

Formulación que reduce la generación de calor, preservando la integridad de la carcasa y proporciona una mejor resistencia a los desgarros y laceraciones.

#### ESTRUCTURA

Estructura de la carcasa utiliza la nueva generación de acero de refuerzo en el talón para mejorar la integridad y renovabilidad.

**PAREDES**  
neumáticos

IRELLI VIPAL PIRELLI UNIBES

Vieytes 1864

Tel. (0291) 454-4293 / 451-6529

[www.paredesneumaticos.com.ar](http://www.paredesneumaticos.com.ar)